

## FERNGLÄSER

Art. Nr. 8 x 36 62482

Barcode 0027075109858

Art. Nr. 10 x 36 62483

Barcode 0027075109865

Die Prismen der DCF HS Serie besitzen eine hochwertige Vergütung gegen unerwünschte Reflexe und erzeugen so besonders helle und klare Bilder. Die Ferngläser sind wasserdicht nach den Anforderungen der Klasse JIS 4. Ihre Stickstofffüllung verhindert das Beschlagen der Linsen. Die gummierte Gehäuseausführung macht sie zu sehr robusten Begleitern, die auch Schmutz und Stöße verzeihen. Der von PENTAX entwickelte Aufbau der Innenfokussierung erlaubt ein besonders geringes Gewicht.



DCF HS 8 x 36



DCF HS 10 x 36



Modell	DCF HS 8 x 36	DCF HS 10 x 36
Typ	BaK4-Dachkantenprisma mit Zentralfokus	
Aufbau	Objektiv	2 EL. / 1 Grp.
	Okular	5 EL. / 4 Grp.
Vergrößerung	3EL. / 2 Grp.	8x
		10x
Objektivdurchmesser	ca. 36 mm	
Bildwinkel	6,5°	5,5°
Fokussierbereich	3 m bis unendlich	
Austrittspupille	4,5 mm	3,6 mm
Relative Lichtstärke	20,3	13
Sehfeld bei 1000 m	114 m	96 m
Augenpunkt	16 mm	17,5 mm
Augenabstand	58 – 74 mm	
Dioptrienkorrektur	± 3 dpt.	± 4 dpt.
Wasserdicht	wetterfest (JIS-class 4)	
Abmessung/mm (BxHxT)	155 x 129 x 55	
Gewicht	660 g	
Farbe	Schwarz	
Lieferumfang	Objektivabdeckungen, Abdeckkappen, Tasche, Tragegurt im Lieferumfang	
Zubehör	Stativadapter N (Art.-Nr. 65853)	

## DCF MCII

Art. Nr. 8 x 25 62591

Barcode 0027075109872

Art. Nr. 10 x 25 62592

Barcode 0027075109889


Den kompakten DCF MCII-Modellen sieht man ihre Vielseitigkeit sofort an. Das ansprechende Design kann sich überall sehen lassen, wo es etwas zu beobachten gibt. Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht dank Innenfokussierung tun ihr übriges.



8 x 25 DCF MCII



10 x 25 DCF MCII



Modell	DCF MCII 8 x 25	DCF MCII 10 x 25
Typ	BaK4-Dachkantenprisma mit Zentralfokus	
Aufbau	Objektiv	2 EL. / 1 Grp.
	Okular	3 EL. / 2 Grp.
Vergrößerung	8x	10x
Objektivdurchmesser	25 mm	
Bildwinkel	5,5°	5,0°
Fokussierbereich	ca. 3 m bis unendlich	
Austrittspupille	3,1 mm	2,5 mm
Relative Lichtstärke	9,6	6,3
Sehfeld bei 1000 m	96 m	87 m
Augenpunkt	21 mm	20 mm
Augenabstand	33 – 72 mm	
Dioptrienkorrektur	± 2 dpt.	
Wasserdicht	wetterfest (JIS-class 4)	
Abmessung/mm (BxHxT)	105 x 110 x 38 mm	
Gewicht	300 g	
Farbe	Schwarz	
Zubehör	Abdeckkappen, Tasche, Tragegurt	

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang ohne Vorankündigung des Herstellers vorbehalten.